

Serie 140-9107/05

UV-Releaselack, farblos

Bei Serie 140-9107/05 handelt es sich um einen farblosen UV-Releaselack für den Flexodruck. Er ist Teil eines einzigartigen UV-Flexodrucksortiments zum Druck von abrubbelfähigen Schichten.

Spezifikationen

Walzentyp	Rasterwalze Schöpfvolumen 6–12 cm ³ /m ² , Lineatur 300–400 Linien/cm
Druckgeschwindigkeit	15–25 m/min
Härtung	80–200 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Bedruckstoffe	Karton, Papier, Hart-PVC, Weich-PVC, OPP (Vorprüfung nötig), Offset lackiert
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg
Haltbarkeit	Angaben auf Deckeletikett beachten.
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren. Vor Lichteinfall schützen.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 05/2021)