

# Serie 388-05/REFLEX

## Lösemittelbasierter Reflexlack

Die Serie 388-05/REFLEX ist Teil der Reflex-Reihe von Printcolor. Diese Farbsysteme enthalten hochwirksame Reflexionspartikel, wodurch sie bei Lichteinstrahlung eine retro-reflektierende Wirkung besitzen. Ihre maximale Effizienz entwickeln die Farbsysteme auf dunklen Bedruckstoffen. Bevorzugt werden die Reflex-Farben im Werbe- und Fahrzeugbereich verwendet (Druck von reflektierenden Flächen im Werbebereich sowie für Kennzeichnungsanwendungen im Aussenbereich), wobei bei Applikationen im öffentlichen Strassenverkehr besondere Gesetzgebungen gelten.

Bei der Serie 388-05/REFLEX handelt es sich um einen transparenten Reflexlack mit leichtem metallischem Schimmer. Ebenfalls kann die Serie mit unseren MS-Hochlasurfarben abgetönt werden (siehe Farbkarte Artikelnummer PM-2004). So resultieren optisch bunte Farbschichten, die je nach Beleuchtungswinkel dunkelsilbern bunt bis silbern reflektieren.

Die mit einem etwa 43-fädigen Gewebe applizierten Farbschichten sind aussenbeständig. Zur Steigerung der chemischen und mechanischen Resistenz können 10 Gewichtsprozent des Härterers Serie 600-HDA oder Serie 600-HDS zugegeben werden. Eine Ablackierung reduziert die Reflektionswerte und ist deshalb nicht ratsam. Die hohen Rückstrahlwerte von retro-reflektierenden Spezialfolien können mit solchen Farbsystemen nicht erzielt werden.

## Spezifikationen

<b>Verdünner</b>	Serie 300-017
<b>Zugabemenge</b>	10-15 Gew.-%
<b>Verzögerer</b>	Serie 300-018
<b>Zugabemenge</b>	10-15 Gew.-%
<b>Gewebe</b>	43.80
<b>Trocknung / Härtung</b>	Jet- / Lufttrocknung
<b>Bedruckstoffe</b>	Hart-PVC, PVC-SK-Folien, PET (vorbehandelt), PC, PS, Beschichtungen
<b>Anwendung (innen / aussen)</b>	Innen- und Aussenbereich
<b>Weiterverarbeitung</b>	Stanzen, schneiden
<b>Lieferbereitschaft</b>	1 kg, 5 kg, 25 kg
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate
<b>Besonderheiten</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren.

**Wichtige Information:** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 09/2021)