

Serie 320-3106/05

Schultafelfarbe, transparent

Mit der transparenten Schultafelfarbe Serie 320-3106/05 lässt sich auf geeigneten Bedruckstoffen eine dauerhafte, beständige Beschichtung erzeugen, die reversibel und langfristig mit Kreide beschreibbar ist. Typischerweise lassen sich so ganzflächige oder partielle Beschriftungsfelder für Promotionsmaterial im Gastronomiebereich realisieren, die durch ihre gute Annahme von Kreide und problemlose Reinigung überzeugen.

In Abstimmung mit dem Untergrund ist dieses System bei sachgerechter Umsetzung ohne Schwierigkeiten auch im Aussenbereich einsetzbar.

Aufgrund der Transparenz ist man – im Vergleich zu kolorierten Schultafelfarben – uneingeschränkt in der Gestaltung des Produktlayouts, wodurch sich völlig neue Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 300-017
Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018
Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Härter	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 300-URS
Gewebe	77.55 bis 100.40
Trocknung	Jet-/ Lufttrocknung
Bedruckstoffe	Siehe Technisches Datenblatt Serie 320
Anwendung (innen / aussen)	Primär Inneneinsatz, temporärer Ausseneinsatz
Weiterverarbeitung	Stanzen, Schneiden, Prägen
Überdruckbarkeit	-
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg
Haltbarkeit	24 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 08/2021)