

Serie 320-PCxx/05

Lösemittel-Photochromfarben

Photochromfarben reagieren auf UV-Bestrahlung (Sonnen- oder Schwarzlicht) mit einer reversiblen Farbtonveränderung. Die UV-Strahlen ändern die stereochemische Struktur der Farbstoff-Moleküle und damit ihr Absorptionsverhalten. Gegenüber gewöhnlichen Pigmenten, die einen Teil des Lichts reflektieren, absorbieren photochrome Farbstoffe einen Teil des Lichtes und lassen den Rest hindurch. Speziell auf einem hellen, möglichst weissen Untergrund werden die verbleibenden Lichtanteile vom Hintergrund reflektiert und die Fläche erscheint farbig. Wird die Photochromfarbe mit einem zusätzlichen Pigment versehen, kann sie auch auf einem schwarzen Hintergrund ihre Farbe wechseln.

Photochrome Farbstoffe sind nicht für den Ausseneinsatz geeignet und werden bei dauerhafter UV-Bestrahlung instabil. In diesem Fall verschiebt sich das Gleichgewicht der beiden verschiedenfarbigen Strukturen zunehmend auf die Seite des farblosen Zustands. Je länger die Farben also dem UV-Licht ausgesetzt sind, desto weniger ist der Farbeffekt sichtbar. An Orten ohne permanente UV-Strahlung hält der Effekt jedoch lange an.

Bei den Printcolor-Photochromfarben handelt es sich um ein hochpreisiges Produkt von höchster Qualität, das nicht mit anderen Standardeffekten vergleichbar ist. Die Pigmentierung bietet eine sensationelle Reaktivität und selbst bei Einsatz von feinen Siebgeweben noch eine hohe Farbintensität. Der Effekt lässt sich durch die Zugabe von Lack mildern.

Sortiment

Serie 320-PC08/05	Photochromfarbe, Gelb	Serie 320-PC21/05	Photochromfarbe, Violett
Serie 320-PC20/05	Photochromfarbe, Magenta	Serie 320-PC26/05	Photochromfarbe, Blau

Spezifikationen

Verdünner	Serie 300-017
Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Verögerer	Serie 300-018
Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Härter	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Bitte beachten Sie das TDS der entsprechenden Farbserie (www.printcolor.ch/tds).
Gewebe	77.55 bis 43.80
Trocknung	Bitte beachten Sie das TDS der entsprechenden Farbserie (www.printcolor.ch/tds).
Bedruckstoffe	Bitte beachten Sie das TDS der entsprechenden Farbserie (www.printcolor.ch/tds).
Anwendung (innen / aussen)	Nur für den Inneneinsatz geeignet.
Weiterverarbeitung	Bitte beachten Sie das TDS der entsprechenden Farbserie (www.printcolor.ch/tds).
Überdruckbarkeit	-
Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Haltbarkeit	24 Monate
Besonderheiten	-

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T12/T32 / V2 / 07/2022)