

Serie 388-09x0/ISO-N

Serie 388-09x0/HL

Rasterfarbe nach ISO 12647-2

Bei der Serie 388-09x0/ISO-N handelt es sich um eine neue Rasterfarbeinstellung der Serie 388. Die neuen Einstellungen sind so ausgearbeitet, dass auf den Einsatz von Stellmittel oder Verzögerer in den meisten Fällen verzichtet werden kann. Sollte es doch zum Einsatz von Verzögerern kommen, ist auf die Blockfestigkeit bei der Stapelverarbeitung zu achten. Die Pigmentierung ist lichtecht und kann damit für den mittelfristigen Ausseneinsatz verwendet werden.

Für den langfristigen Ausseneinsatz wurde die hochlichtechte Rasterfarbeneinstellung Serie 388-09x0/HL entwickelt. Die Serie wurde mit speziellen UV-Absorbern rezeptiert, um eine maximale Lichtechtheit zu gewährleisten.

Nähere Angaben zu Leistungsprofilen und Anwendungsmöglichkeiten sind im Technischen Datenblatt der Serie 388 zu finden.

Folgende Einstellungen werden nach internationalem Standard ISO 12647-2 angeboten:

- Serie 388-0950/ISO-N Raster-Cyan
- Serie 388-0970/ISO-N Raster-Yellow
- Serie 388-04/ISO-N Rasterpaste
- Serie 388-0960/ISO-N Raster-Magenta
- Serie 388-0980/ISO-N Raster-Black
- Serie 388-0950/HL Raster-Cyan
- Serie 388-0970/HL Raster-Yellow
- Serie 388-04/HL Rasterpaste
- Serie 388-0960/HL Raster-Magenta
- Serie 388-0980/HL Raster-Black

Zieldichten: Cyan 1.55 | Magenta 1.50 | Yellow 1.40 | Black 1.70

Bei der Einarbeitung von Zusatzstoffen ist darauf zu achten, dass keine hohen Scherkräfte auf das System einwirken. Sonst ist damit zu rechnen, dass es zu einer eingeschränkten Detailschärfe kommt.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 300-017/ISO
Zugabemenge	15–30 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018/ISO
Zugabemenge	max. 15 Gew.-%
Härter	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 300-URS
Gewebe	150.31
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung
Bedruckstoffe	Siehe Technisches Datenblatt Serie 388
Anwendung (innen / aussen)	Ausseneinsatz, mittel- oder langfristig
Weiterverarbeitung	Stanzen, Schneiden, Nuten
Überdruckbarkeit	Ja
Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg, die Einstellung 388-09x0/HL ist nur in 5 kg-Gebinden lieferbar.
Haltbarkeit	24 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 04/2019)